

Serie TectView EX de Burris VINILO



Funciones de seguridad y privacidad innovadoras y mejoradas para la tranquilidad de sus clientes.

Hoja doble



Seguridad y privacidad mejoradas

Brinde a sus clientes mayor tranquilidad con funciones innovadoras de seguridad y privacidad. Las ventanas de hoja simple y hoja doble están diseñadas con un guarda junta encajable, refuerzo de herrajes de acero y un alféizar antivibración único.

Marcos más resistentes que los de vinilo ordinarios

Nuestro proceso de soldadura de precisión crea productos más duraderos que resisten deformaciones o torsiones con el tiempo. Los marcos de ventanas de la serie TectView EX de Burris son un 52% más resistentes que el vinilo común.¹

Fórmula de vinilo resistente a la decoloración

La serie TectView EX de Burris está hecha de vinilo de alta calidad que resiste el amarilleamiento y no necesita pintura. El color sólido en todo el vinilo mantiene los pequeños golpes y rayones prácticamente invisibles. Los marcos de colores sólidos están disponibles en color blanco, almendra y fósil.

Sistema exclusivo de protección contra inclemencias climáticas

Proteja su hogar con nuestro exclusivo sistema de protección contra inclemencias climáticas en ventanas de hoja simple y hoja doble. Cuenta con tres puntos de protección para canalizar el agua fuera de la casa, incluidas 3 capas de burletes.

Marco de múltiples cámaras de bajo consumo energético

Nuestro marco de vinilo tiene hasta 12 cámaras de aire aislantes en su interior (significativamente más que el vinilo común) para mantener las casas más cálidas en invierno y más frescas en verano.

Acabado exterior laminado duradero

Las opciones de marco de dos colores ofrecen un interior blanco con un exterior laminado negro. Nuestro laminado de vinilo es 2.6 veces más duradero que el vinilo pintado.²

Capacidades de moldeo de formato libre

Cree una combinación grande o única para su proyecto combinando ventanas de tamaño estándar y personalizado. Las combinaciones se preparan en fábrica y llegan listas para su instalación.³

Mejoras de rendimiento opcionales

Aumente la resistencia estructural con mejoras de rendimiento opcionales, como el refuerzo de acero.

Características y opciones adicionales

Tenemos las características y opciones que pueden adaptarse a prácticamente cualquier proyecto. Elija entre múltiples tipos de marcos, varias opciones de rejilla y una línea completa de estilos de ventanas.

Garantía limitada de por vida

Los productos Burris están respaldados por una garantía limitada de por vida. Hable con su representante de ventas local para obtener más detalles.

Pruebas que superan los requisitos

En Burris, nuestros productos de la serie TectView EX se prueban excediendo los requisitos para garantizar un rendimiento duradero y reducir las reclamaciones.

Disponible en estos estilos de ventana:

También hay formas especiales disponibles.



Ventana tipo toldo



Ventana abatible



Ventana de hoja simple



Ventana de hoja doble



Ventana fija



Ventana corrediza

^{1,2,3} Vea la contraportada para ver las divulgaciones.

Especificaciones del producto


ESTILOS DE VENTANAS Y PUERTAS DE PATIO	ANCHO MÍNIMO	ALTURA MÍNIMA	ANCHO MÁXIMO	ALTURA MÁXIMA	CLASE Y GRADO DE RENDIMIENTO	VALORES DE RENDIMIENTO			TDI #	MARCO/ INSTALACIÓN
						FACTOR U	SHGC	STC		
Toldo Ventilación de doble panel	16"	14-½"	59-½"	43-½"	LC-PG35 - LC-PG50	0.24 - 0.32	0.11 - 0.25	30	FL26533	Marco de bloqueo Aleta sujetadora
Abatible Ventilación de doble panel	14-½"	17-½"	35-½"	71-½"		0.23 - 0.32	0.11 - 0.25	30-33	FL26534	
Ventana corrediza Doble panel, 2 paneles	21-½"	11-½"	120"	72"	R-PG25 - R-PG50	0.23 - 0.34	0.11 - 0.29	25	FL16809	
Ventana corrediza Doble panel, 3 paneles	21-½"	11-½"	108"	72"	R25 - R50	0.23 - 0.34	0.11 - 0.29	25	FL16809	
Hoja doble Ventilación de doble panel	14-½"	23-½"	53-½"	86" ⁸	R-PG20 - R-PG50	0.24 - 0.32	0.12 - 0.28	26	FL16813	
Hoja simple Ventilación de doble panel	14-½"	23-½"	53-½"	96" ⁹	R-PG35 - R-PG50	0.23 - 0.35	0.13 - 0.29	25	FL16812	
Rectángulo de marco fijo Doble panel	10" ⁶	10" ⁶	108" 40 pies cuadrados máximo.	108" 40 pies cuadrados máximo.	CW-PG30 - CW-PG50	0.21 - 0.33	0.14 - 0.32	26	FL16811	

Tamaños de ventana disponibles en incrementos de 1/8"

Tamaños especiales disponibles. Consulte a su representante para obtener más detalles.
Visite burris.com para conocer los tamaños específicos y los acristalamientos probados, y para obtener más información sobre los tipos de marcos e instalaciones.

Vidrio y mejoras adicionales de eficiencia energética


Vidrio de baja emisividad



Vidrio aislante de doble panel y baja emisividad Low-E 270 con argón




Vidrio aislante de doble panel y baja emisividad Low-E 366 con argón




Vidrio aislante de doble panel y de baja emisividad Low-E 340 con argón


Opciones de vidrios adicionales



Vidrio templado



Baja emisividad para altitudes elevadas



Opaco con baja emisividad

Colores

Colores del marco

Cree un estilo exclusivo con marcos de colores sólidos y de dos colores. Los marcos de dos colores le permiten elegir un color diferente para el exterior con un interior blanco.

Colores sólidos:

Blanco

Almendra

Fósil

Marcos de dos colores:⁴

Negro

Rejillas

Rejillas

Las rejillas se combinan con el color del marco interior y exterior de su ventana.

Rejillas entre cristales
BARRA PLANA
3/16" x 5/8"⁵

Rejillas entre cristales
CONTORNO DE
8 x 18 mm⁵

Herrajes para ventanas

Ventanas abatibles y tipo toldo

Se pliega prolijamente para no interferir con los tratamientos de las ventanas del lado interno. Los acabados coinciden con los colores del marco interior.

Manivela plegable

Acabados a juego:

Blanco

Almendra

Fósil

Ventanas corredizas de hoja simple y hoja doble

Las cerraduras de acción de leva tiran de las hojas contra el burlete para lograr un sellado más hermético.

Cerradura de acción de leva

Acabados a juego:

Blanco

Almendra

Fósil

Dispositivos de apertura limitada de ventanas

El tope de ventilación se puede activar o desactivar manualmente y restringe hasta dónde se puede abrir la hoja inferior de una ventana de hoja simple u hoja doble. Un dispositivo de control de apertura de ventanas (WOCD) cumple con un estándar de seguridad y permite la ventilación, el escape de emergencia y el rescate cuando se libera. Un WOCD limita automáticamente la apertura de la hoja a menos de cuatro pulgadas, a menos que se desactive intencionalmente, lo que permite que la hoja se abra por completo. Los dispositivos de apertura limitada de acero inoxidable están disponibles en las ventanas abatibles y las ventanas tipo toldo, y los WOCD están disponibles en las ventanas abatibles.

Tope de ventilación

Dispositivo de control de apertura de ventanas

Acabados a juego:

Blanco

Almendra

Fósil

^{4,5} Vea la contraportada para ver las divulgaciones.



burriswindows.com

NOTA: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.
Los colores reales pueden variar de los que se muestran y los productos pueden ser levemente diferentes que los de las ilustraciones y fotografías.

¹ Basado en la fuerza necesaria para doblar un perfil de marco de ventana.

² Se probó la resistencia a la abrasión de muestras de vinilo laminado y pintado de Burris y se comparó la capacidad de los revestimientos para soportar un volumen de materiales abrasivos utilizando el método de prueba ASTM D968.

³ La disponibilidad real de longitudes de montantes y tamaños combinados depende de los requisitos de presión de diseño. Tenga en cuenta la combinación de tamaño, peso y manejo en el lugar de trabajo durante el diseño.

⁴ El exterior es un color aplicado, no un color extruido.

⁵ La apariencia del color de la rejilla exterior puede variar según la selección del vidrio aislante de baja emisividad.